

Spånslang



SUPERFLEX PU L 913008

Slitstark och mycket lättböjlig Polyuretan slang med stålspiral. Minsta böjningsradie = 1/5 av invändig \emptyset . (Slang \emptyset 125 >> minsta böjningsradie 25 mm)

Levereras i längderna 6, 10 & 15 meter.

Superflex PU L	
inv. \emptyset	vägg-tjocklek
40	0,40
45	0,40
50/51	0,40
60	0,40
63/65	0,40
70	0,40
75/76	0,40
80/82	0,40
89/90	0,40
100/102	0,40
110	0,40
120/121	0,40
125/127	0,40
130/133	0,40
140	0,40
150/152	0,50
160/165	0,50
170	0,50
178/180	0,50
200/203	0,50
220	0,50
250/254	0,60
300/304	0,60

SUPERFLEX PU R 913055

Mycket slitstark och lättböjlig Polyuretan slang med kopparbelagd stålspiral. Slätare insida än PU L. Minsta böjningsradie = invändig \emptyset . (Slang \emptyset 125 >> minsta böjningsradie 125 mm)

Levereras i längderna 6, 10, & 30 meter.

Superflex PU R	
inv. \emptyset	vägg-tjocklek
40	0,50
45	0,50
50/51	0,55
60	0,55
63/65	0,55
70	0,60
75/76	0,60
80/82	0,60
89/90	0,60
100/102	0,65
110	0,65
120/121	0,65
125/127	0,65
130/133	0,65
140	0,65
150/152	0,70
160/165	0,70
170	0,70
178/180	0,70
200/203	0,70
220	0,70
250/254	0,80
300/304	0,80